

03 CATEGORY 水質測定器

ポータブルPH計 HM-30P

メーカー 東亜ディーケーケー



省電力・防水設計でフィールド測定に最適

測定範囲	pH:0.00~14.00 温度:0~100.0℃
データメモリ	1000データ(内部メモリ)
使用温湿度	0~45℃
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	約280g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約2000時間
付属品	本体・電極・標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液・ポリピーカー×3・取扱説明書
消耗品	標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液 ※追加補充の場合のみ

ポータブル電気伝導率・PH計 WM-32EP

メーカー 東亜ディーケーケー



電気伝導率・pH同時表示の2ch高機能型

測定範囲	電気伝導率:0.1mS/m~10S/m pH:0.00~14.00
データメモリ	1000データ(内部メモリ)
使用温湿度	0~45℃
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	約300g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約600時間
付属品	本体・電極(電気伝導率・pH)・標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液・ポリピーカー×3・取扱説明書
消耗品	標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液 ※追加補充の場合のみ
オプション	ORP電極(5m・11m)・pH電極(11m)

ポータブル溶存酸素・PH計 DM-32P

メーカー 東亜ディーケーケー



溶存酸素・pH同時表示の2ch高機能型

測定範囲	溶存酸素:0~20.00mg/L pH:0.00~14.00
データメモリ	1000データ(内部メモリ)
使用温湿度	0~45℃
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	約300g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約400時間
付属品	本体・電極(DO・pH)・標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液・ポリピーカー×3・取扱説明書
消耗品	標準液(pH4.01・pH6.86)・比較電極内部液 ※追加補充の場合のみ

03 CATEGORY 水質測定器

ポータブル濁度計 TB-31

メーカー 東亜ディーケーケー



一般環境水・工場排水・工事排水などの濁度測定に最適

測定範囲	濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) / 0~800NTU(mg/L) レンジ切替:自動/手動切替 温度:0~50.0℃
データメモリ	1000データ(内部メモリ)
使用温湿度	0~45℃
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	本体:約280g センサ(ケーブル長2m):約400g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約120時間
付属品	本体・濁度センサ(2m)・保護カバー・取扱説明書
オプション	濁度センサ(11m・30m)

ポータブル濁度計 TB-25A

メーカー 東亜ディーケーケー



河川・湖沼・ダム・農業用水・工業用水・排水等の濁度を容易に測定

測定範囲	濁度:0~800NTU / 0~800mg/L 単位切替 温度:0~50.0℃
データメモリ	100データ(内部メモリ)
使用温湿度	0~40℃
寸法	160(H)×250(W)×95(D)mm
重量	約2.3kg
電源	単2形乾電池×6本
電池寿命	アルカリ乾電池:約100時間
付属品	本体・濁度センサ(10m)・取扱説明書

03 CATEGORY 水質測定器

濁度計

ポータブル溶存酸素計 DO-31P

メーカー 東亜ディーケーケー



フィールドでのDO測定やBOD測定用に

測定範囲	溶存酸素:0~20.00mg/L
データメモリ	1000データ(内部メモリ)
使用温度	0~45°C
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	約300g
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約400時間(アルカリ乾電池使用時)
付属品	本体・電極(DO)、取扱説明書

濁度計

ポータブル多項目水質計 WQC-30

メーカー 東亜ディーケーケー



高性能一体型センサで最大6項目を同時測定

測定範囲	PH:0.00~14.0 温度:0.0~50.0°C 濁度:0.0~80.0NTU(mg/L)/0~800NTU(mg/L) レンジ切替:自動/手動切替 電気伝導率:0.0mS/m~10.00S/m レンジ切替:自動/手動切替 塩分:0.00~4.00%(NaCl)/0.00~40.00(PSS)
データメモリ	200データ(内部メモリ)
使用温度	0~45°C
寸法	35(H)×68(W)×173(D)mm
重量	約290g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:連続約70時間
付属品	本体・センサ・標準液(pH6.86・pH4.01)・比較電極内部液 校正ピッカー×2・取扱説明書
消耗品	標準液(pH6.86・pH4.01)・比較電極内部液 ※追加補充の場合のみ