

06 CATEGORY 工業用カメラ

床下点検ロボット Anie S-90

メーカー トピー工業



新築竣工時の施工完了確認・定期点検・リフォーム提案に。

本体	走行速度:0.1~1.2km/h(3段階に変速可能)
カメラ	カメラ:光学ズーム21倍/デジタルズーム2倍 画角:最大51° パン(水平可動):350°(±175°) / チルト(垂直可動):-10~90° 高輝度LED証明付(照度可変可能)
パソコン	画面:10.1inch液晶 搭載OS:Windows XP
防塵・防水	IP54レベル
寸法	220(H)×230(W)×403(D)mm
重量	約9.0kg
電源	バッテリー
電池寿命	約1時間(充電:約3時間)
付属品	本体・パソコン・パソコン用ACケーブル・コントローラー・ USBケーブル・無線LANアダプタ ACアダプタ/ケーブル・バッテリー×2・キャリーケース

狭小空間点検ロボット moogle

メーカー 大和ハウス工業



狭い・暗い・動きにくい空間を負担なく隅々まで点検可能。

本体	走行速度:30cm/秒以下 乗越可能段差:高さ15cm以下
カメラ	水平視野角:51°(広角側) 光学21倍ズーム 左右:-120~120° 上下:8~85°
防塵・防水	IP54レベル
寸法	280(H)×253(W)×495(D)mm
重量	約11.5kg
電源	バッテリー
電池寿命	約1時間
付属品	本体・パソコン・パソコン用ACケーブル・コントローラー 無線LANアンテナ・電源用ケーブル/放電器ハーネス バッテリー・放電器・収納ケース

06 CATEGOLY 工業用カメラ

先端可動式工業用内視鏡 VJ-ADV ϕ 2.8/1m

メーカー アールエフ



手軽に使える工業用内視鏡。

挿入部	外径: ϕ 2.8mm 有効長:1.0m 防水性:挿入部防滴
光学系	視野角(水平/垂直):70°/70°(対角100°) 観察深度:10mm~40mm 照明:光ファイバー6灯
湾曲部	湾曲角:360°方向湾曲 各90°以上
撮影機能	静止画:約500枚/動画:約60分
記録媒体	microSDカード(最大2GB)
使用温湿度	-30°C~60°C(結露なきこと)
寸法	281(H)×88(W)×171(D)mm
重量	約470g
電源	単3形乾電池×4本
電池寿命	アルカリ乾電池:約60分
付属品	本体・microSD・SDカードアダプタ・ACアダプタ・電源/映像ケーブル・USBケーブル/CDドライブ・バイザー(ネジ付)・収納ケース・取扱説明書

先端可動式工業用内視鏡 VJ-ADV ϕ 6.9/5m

メーカー アールエフ



パイプ・配線などの検査に最適。

挿入部	外径: ϕ 6.9mm 有効長:5.0m 防水性:挿入部防水
光学系	視野角(水平/垂直):72°/54° 観察深度:20mm~ ∞ 照明:超高輝度白色LED4灯
湾曲部	湾曲角:360°方向湾曲 各90°以上
撮影機能	静止画:約500枚/動画:約60分
記録媒体	microSDカード(最大2GB)
使用温湿度	-30°C~60°C(結露なきこと)
寸法	281(H)×88(W)×171(D)mm
重量	約570g
電源	単3形乾電池×4本
電池寿命	アルカリ乾電池:約1.5時間
付属品	本体・microSD・SDカードアダプタ・ACアダプタ・電源/映像ケーブル・USBケーブル・CDドライブ・バイザー(ネジ付)・収納ケース・取扱説明書

デジタルムービーカメラ SNAKE-15

メーカー Kenko



閉所・高所・暗所を鮮明に動画・静止画で記録。

カメラ部径	約 ϕ 8mm(アタッチメントをつけていない状態)
チューブ径	約 ϕ 6.5mm
画素数	30万画素(640×480)
デジタルズーム	4倍
撮影距離	約40mm~80mm
撮影機能	静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)
記録媒体	microSDカード(最大2GB)
使用温湿度	-0°C~45°C(結露なきこと)
寸法	47(H)×84(W)×246(D)mm フレキシブルチューブ:約1m
重量	約222g
電源	単3形乾電池×4本
付属品	本体・フレキシブルチューブ(1m)・USBケーブル ミラー・マグネットフック×3個・収納ケース・取扱説明書