

07 CATEGORY 鉄筋探査

鉄筋探査機

鉄筋探査機 プロフォメーター-5モデルS

メーカー proceq



鉄筋位置・かぶり厚さ・鉄筋径を測定。

測定方法	電磁波誘導法
記憶容量	40,000測定点(1MB)
使用温湿度	-10℃~60℃
寸法	80(H)×177(W)×175(D)mm
重量	約780g
電源	単3形乾電池×6本
電池寿命	アルカリ乾電池:約45時間
付属品	本体(ストラップ付)・プローブ・プローブケーブル キャリングケース
オプション	テストブロック

鉄筋探査機

プロフォメーター 5 モデルS+

メーカー proceq



鉄筋位置・かぶり厚さ・鉄筋径を測定。

測定方法	電磁波誘導法
記憶容量	40,000測定点(1MB)
使用温湿度	-10℃~60℃
寸法	80(H)×177(W)×175(D)mm
重量	約780g
電源	単3形乾電池×6本
電池寿命	アルカリ乾電池:約45時間
付属品	本体(ストラップ付)・プローブ・プローブケーブル キャリングケース スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル・データ転送ソフト パソコン接続ケーブル
オプション	テストブロック

07 CATEGORY 鉄筋探査

Rレーダ ハンディサーチ NJJ-95B

メーカー 日本無線



コンクリート内部を非破壊で高深度に探知可能。

測定方式	レーダ方式
測定物	鉄筋・塩ビ管・空洞等
測定範囲	5~300mm (コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)
記録媒体	CFカード
使用温湿度	0~50℃
寸法	147(H)×149(W)×216(D)mm
重量	約1kg
電源	専用バッテリー
電池寿命	約1.5時間
付属品	本体・バッテリーバック・充電器・ACケーブル・CFカード 収納BOX・プリンター・取扱説明書
消耗品	記録紙

Rレーダ ハンディサーチ NJJ-200

メーカー 日本無線



本体・ディスプレイ部が分離可能、従来では不可能だった
さまざまな鉄筋探査を実現。

測定方式	電磁波レーダ方式
測定物	鉄筋・電気配線管・空洞等
測定範囲	5~300mm (コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)
記録媒体	スマートフォン内蔵メモリーカード
使用温湿度	0~50℃ (スマートフォンを除く)
寸法	134.5(H)×149(W)×203(D)mm
重量	約1kg (バッテリー含む/スマートフォン除く)
電源	専用バッテリー
電池寿命	約7時間 (スマートフォン除く)
付属品	本体・バッテリー・バッテリー用充電器/ケーブル・ハンドストラップ スマートフォン・スマートフォン用充電器/ケーブル RCレポートメーカー・簡易マニュアル・取扱説明書
オプション	延長棒

ウォールスキャナー DTECT-150CNT

メーカー BOSCH



埋設物の位置を、簡単・正確に探知。

最大測定範囲	150mm
探知精度	±5mm (中心部)
深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm 湿ったコンクリート:±10mm
使用温湿度	-10℃~+50℃
寸法	220(H)×97(W)×120(D)mm
重量	約0.7kg
電源	単3形乾電池×4本
電池寿命	アルカリ乾電池:約5時間
付属品	本体・キャリングバック・取扱説明書

07 CATEGORY 鉄筋探査

鉄筋探査機

RCLレーダ ハンディーサーチ NJJ-200K

メーカー 日本無線



最先端の技術を搭載した最小・最軽量のハンディタイプの鉄筋探査機!

測定方式	電磁波レーダー方式
測定物	鉄筋・電気配線・水道管・空洞等
測定範囲	5~450mm (コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)
寸法	134.5(H)×149(W)×207(D)mm
重量	約1kg
電源	専用バッテリー
電池寿命	約7時間(スマートフォンを除く)
付属品	本体、バッテリー、バッテリー用充電器/ケーブル、ハンドストラップ、スマートフォン、スマートフォン用充電器/ケーブル、レポートメーカー200、レポートメーカー200USBライセンスキー、簡易マニュアル取扱説明書
オプション	延長棒 貼ってハカルンジャー(スケール付マスキングテープ)

鉄筋探査機

鉄則 EM-01A

メーカー 計測技術サービス



簡単に高精度なかぶり厚の測定を実現

測定方式	電磁誘導法		
測定	鉄筋位置、方位、かぶり厚、鉄筋径		
測定物	JIS規格鉄筋		
測定範囲	D6	モード浅 6~70mm	モード深 6~110mm
	D10~D19	6~80mm	6~126mm
	D22~D29	6~86mm	6~160mm
	D32~D38	6~90mm	6~170mm
	D41	6~90mm	6~180mm
	D51	6~90mm	6~180mm
記録媒体	内蔵メモリ(最大13,000点)		
使用温湿度	-10℃~50℃、90%以下(結露のないこと)		
寸法	132(H)×222(W)×65(D)mm		
重量	約730g		
電源	単3形乾電池×6本		
電池寿命	アルカリ乾電池:約9時間		
付属品	本体、本体ソフトケース、キャリングケース、プローブ信号ケーブル、USBケーブル、CD、取扱説明書		