

13 CATEGORY 通信機器

通信機器

デジタル簡易無線機 VXD-450R

メーカー 八重洲無線



過酷な現場に対応する優れた防塵性と防水性(IP67相当)。

使用周波数	351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波)
送信出力	5W/1W(+20%、-50%以内)
通信距離(目安)	見通しのよい場所:約5km 市街地:約1~3km
使用温度	-20℃~60℃
寸法	56(W)×96(H)×39(D)mm
重量	約280g
電源	バッテリー(充電時間約130分)
電池寿命	5W時:約14時間 / 1W時:約18時間
付属品	本体・バッテリー・充電器(ACケーブル付) キャリングケース・取扱説明書
オプション	タイピンマイク&イヤホンEK-505W

通信機器

LTEトランシーバー IP-500H

メーカー iCOM



同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。

無線通信仕様	auの4G LTE(800MHz帯)
音声出力	400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時) 200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
通信エリア	auの4G LTE(800MHz帯)の電波到達範囲
使用温度	-10℃~60℃
寸法	59(W)×95(H)×32(D)mm
重量	約240g
電源	バッテリー(充電時間:約5時間30分)
電池寿命	約17時間
付属品	本体・バッテリー・充電器(ACケーブル付)・イヤホンマイク ストラップ・取扱説明書

通信機器

デジタル簡易無線機 GDR3500

メーカー モトローラー社



過酷な現場に対応する優れた防塵性と防水性(IP67相当)。

使用周波数	351.20000~351.38125MHz(30ch)
送信出力	5W/1W
通信距離(目安)	見通しのよい場所:約5km 市街地:約1~3km
使用温度	-20℃~60℃
寸法	約56(W)×98(H)×45(D)mm
重量	約335g
電源	バッテリー(充電時間約4時間)
電池寿命	5W時:約12時間 / 1W時:約17時間
付属品	本体・バッテリー・充電器(ACケーブル付)・取扱説明書
オプション	タイピンマイク・イヤホンセット

13 CATEGORY 通信機器

通信機器

特定小電力トランシーバー IC-4188D

メーカー iCOM



同時通話・中継通話・交互通話すべてに対応。

使用周波数	単信方式:422.0500~422.3000MHz (20ch) 半複信方式/複信方式:421.5750~421.9125MHz、 440.0250~440.3625MHz (27ch)
音声出力	10mW/1mW (+20%~-50%)
通信距離 (目安)	見通しのよい場所:約2km 市街地:約100~200m
使用温度	-10℃~50℃
寸法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm
重量	約154g
電源	バッテリー (充電時間:約5時間30分)
電池寿命	約20時間
付属品	本体・バッテリー・充電器 (ACケーブル付) イヤホンマイクロホン・キャリングケース・取扱説明書

通信機器

小電力同時通話トランシーバー BRIDGECOM X5 BM-X5

メーカー B-EAR



同時通話が現場を変える。

使用周波数	2.403~2.480GHz (40ch)
音声出力	10mW/MHz
通信距離 (目安)	市街地:約300m
使用温度	-10℃~50℃
寸法	約49(W)×98(H)×17(D)mm
重量	約88g
電源	バッテリー (充電時間:約3時間)
電池寿命	約10時間
付属品	本体・バッテリー・充電器 (ACケーブル付)・取扱説明書