

15 CATEGORY
温度計デジタル温度計
SK-1260

メーカー 佐藤計量器製作所



デジタル温度計としては優れた防水性のあるデジタル温度計。

測定範囲	Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃ 熱電対(SK):-99.9~1250℃ センサー(SK-S100K):-100~300℃
分解能	Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃/0.1℃ 熱電対(SK):-99.9~199.9℃/0.1℃ 200~1250℃/1℃
主な機能	MAX(最大値) MIN(最小値) HOLD(データホールド) REL(変化量) REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定
使用温湿度	0~50℃(結露がないこと)
寸法	本体:175(H)×66(W)×25(D)mm センサー:φ2.3×L150mm コード1.1m付
重量	約200g
電源	単4形乾電池×4本
電池寿命	アルカリ乾電池:約280時間
付属品	本体、標準センサ、ソフトケース、取説
オプション/消耗品	SK-S301K(静止表面用)

デジタル温湿度計
CTH-1365

メーカー カスタム



周囲環境温度、乾球温度、湿球温度、露点温度の4つと湿度が測定可能。

測定範囲	【内蔵センサー】 温度(T1):-20~+50℃、湿度:5~95%RH、 湿球温度(WB):-21.6~+49℃、露点温度(DP):-49~+49℃ 【外部センサー】 温度(T2):-20~+70℃
使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下(結露のないこと)
寸法	178(H)×48(W)×25(D)mm
重量	約95g
電源	単4形乾電池×1本
電池寿命	アルカリ乾電池:約130時間
付属品	本体、外部センサー、取説

15 CATEGORY 温度計

放射温度計 SK-8940

メーカー 佐藤計量器製作所



ワイドな温度測定範囲、-40~500°Cまでの広い温度測定に対応。

測定範囲	-40~500°C
使用温湿度	0~50°C、80%RH以下(結露がないこと)
寸法	157(H)×45(W)×80(D)mm
重量	約151g
電源	9V乾電池×1本
電池寿命	約12時間
付属品	本体、収納ケース、取説

ポータブル非接触温度計 PT-U80

メーカー オプテックス・エフエー



見やすさ、便利さを追求。

測定範囲	-30~600°C
使用温湿度	0~50°C、35~85%RH(結露がないこと)
寸法	182(H)×56(W)×38(D)mm
重量	約250g
電源	単3形乾電池×2本
電池寿命	アルカリ乾電池:約15時間
付属品	本体・取説・USBケーブル・収納ケース